

SEFAR® PET 1500

Das Hochmodulgewebe mit der haftungsfreundlichen Oberfläche | High-modulus fabric, specially surface-treated for good adhesion
 Le tissu haut module avec la surface adhérente | El tejido de módulo alto con superficie de fácil adherencia
 I tessuti ad alto modulo con la superficie ad alta adesione | O tecido de alto módulo com a superfície que aumenta a adesão

Gewebelinie Range of mesh Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos	Gewebenummer Mesh number Numéro du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido		Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento	Fadenzahltoleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili - Tolleranza Número de fios - Tolerância	Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malha Apertura maglia Abertura da malha	Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominale Diámetro nominal do fio	Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libre Superficie libera Superficie livre	Siebdicke Mesh thickness Épaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido	Siebdickentoleranz Tol. of mesh thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol.	Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volume teórico de tinta Volume teorico inchiostro Volume teórico de tinta	Gewebegewicht Weight of mesh Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido	erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis										
cm / inch		± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157	
PET 1500	32/83-70Y	PW	1:1	1.2	240	70	58.7	117	8	68.7	37			●								
PET 1500	32/83-100Y	PW	1:1	1.2	209	100	44.5	166	12	72.1	75	●	●									
PET 1500	36/92-100Y	PW	1:1	1.2	174	100	39.1	162	8	62.6	84		○									
PET 1500	43/110-80W	PW	1:1	1.2	149	80	40.8	130	7	53.0	64	○			●					○		
PET 1500	43/110-80Y	PW	1:1	1.2	149	80	40.8	130	7	53.0	64	●	●	●		○						
PET 1500	48/123-55Y	PW	1:1	1.2	151	55	52.8	90	5	47.5	34	○	○	○	○							
PET 1500	48/123-70W	PW	1:1	1.2	133	70	41.0	113	6	45.1	55				○					●		
PET 1500	48/123-70Y	PW	1:1	1.2	133	70	41.0	113	6	45.1	55	●	○	●	○	○						
PET 1500	51/131-70W	PW	1:1	1.5	121	70	38.1	114	6	43.5	58				○	○						
PET 1500	51/131-70Y	PW	1:1	1.5	121	70	38.1	114	6	43.5	58			○								
PET 1500	54/137-64W	PW	1:1	1.5	115	64	38.7	103	5	39.8	51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PET 1500	54/137-64Y	PW	1:1	1.5	115	64	38.7	103	5	39.8	51	●	●	●		○						
PET 1500	54/137-70W	PW	1:1	1.5	109	70	34.8	112	6	38.9	62					○						
PET 1500	54/137-70Y	PW	1:1	1.5	109	70	34.8	112	6	38.9	62			○								
PET 1500	61/156-64W	PW	1:1	1.5	90	64	30.1	101	5	30.4	58	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PET 1500	61/156-64Y	PW	1:1	1.5	90	64	30.1	101	5	30.4	58	●	●	●	●	●	●	○				
PET 1500	61/156-70W	PW	1:1	1.5	86	70	27.5	114	6	30.5	70				○							
PET 1500	68/175-55W	PW	1:1	1.5	85	55	33.5	87	4	28.4	48			○		○	○	●	○		○	○
PET 1500	68/175-55Y	PW	1:1	1.5	85	55	33.5	87	4	28.4	48	●	●	●	●	○	●	○				
PET 1500	68/175-64W	PW	1:1	1.5	78	64	28.2	98	5	27.6	65					○						
PET 1500	68/175-70W	TW	2:1	1.5	70	70	22.7	125	6	28.4	78				○	○						
PET 1500	71/180-55W	PW	1:1	2.0	79	48	55.0	90	4	29.8	51			○	●	○						

04.01.2008

		cm / inch	± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm	115	136	158	165	186	212	234	260	316	365	400
											inch	45	53	62	65	73	83	92	102	124	143	157
PET 1500	71/180-55Y PW	1:1	2.0	79	48	55.0	90	4	29.8	51				○	○		○	○	○			
PET 1500	73/186-55Y PW	1:1	2.0	75	55	30.0	89	5	26.7	52	●	○	●									
PET 1500	77/195-48W PW	1:1	2.0	77	48	35.0	80	4	28.0	42	○	○	○									
PET 1500	77/195-48Y PW	1:1	2.0	77	48	35.0	80	4	28.0	42	●	●	○		○	●	●					
PET 1500	77/195-55W PW	1:1	2.0	67	55	26.5	87	4	23.3	55	●	●	○		○	●	●	●	●	○		
PET 1500	77/195-55Y PW	1:1	2.0	67	55	26.5	87	4	23.3	55	●	●	○		○	●	●	●	○			
PET 1500	77/195-64W TW	2:1	2.0	59	64	20.5	110	6	22.6	73			○									
PET 1500	90/230-34W AW	1:1	2.5×2	40	34×2	13.0	65	3	8.5	51									●			
PET 1500	90/230-40W PW	1:1	2.5	68	40	37.6	65	3	24.4	33				○								
PET 1500	90/230-40Y PW	1:1	2.5	68	40	37.6	65	3	24.4	33	●	○	●	○								
PET 1500	90/230-48W PW	1:1	2.5	55	48	24.6	78	4	19.2	49		○	○					○	○			
PET 1500	90/230-48Y PW	1:1	2.5	55	48	24.6	78	4	19.2	49	●	●	●	○	●	●	●	●	●		○	
PET 1500	90/230-55W TW	2:1	2.5	46	55	17.2	97	5	16.7	64										○		
PET 1500	95/240-40Y PW	1:1	2.5	62	40	35.0	63	3	22.0	35		●	○									
PET 1500	100/255-40W PW	1:1	2.5	57	40	32.5	64	3	21.1	37	●	●	○	●	●	●	○	●				
PET 1500	100/255-40Y PW	1:1	2.5	57	40	32.5	64	3	21.1	37	●	●	●	●	●	●	●		○			
PET 1500	110/280-34W PW	1:1	3.0	54	34	35.2	55	3	19.3	31	●		●									
PET 1500	110/280-34Y PW	1:1	3.0	54	34	35.2	55	3	19.3	31	●	●	●				○					
PET 1500	110/280-40W PW	1:1	3.0	47	40	26.6	65	3	17.3	40		○					○	○				
PET 1500	110/280-40Y PW	1:1	3.0	47	40	26.6	65	3	17.3	40	●	○	●		○	●						
PET 1500	120/305-31W PW	1:1	3.0	49	31	35.0	49	3	17.2	26	●											
PET 1500	120/305-31Y PW	1:1	3.0	49	31	35.0	49	3	17.2	26	●	●	●		○							
PET 1500	120/305-34W PW	1:1	3.0	45	34	29.6	55	3	16.3	34	●	●	●	○	●	●	●	○	○			
PET 1500	120/305-34Y PW	1:1	3.0	45	34	29.6	55	3	16.3	34	●	●	●		●	●	●	●				
PET 1500	120/305-40W PW	1:1	3.0	37	40	20.1	64	3	13.0	44	●	○	○		●	●	○	○				
PET 1500	120/305-40Y PW	1:1	3.0	37	40	20.1	64	3	13.0	44	●	●	●			○	●	○				
PET 1500	130/330-34W PW	1:1	3.5	40	34	26.9	55	4	14.3	37				○								
PET 1500	130/330-34Y PW	1:1	3.5	40	34	26.9	55	4	14.3	37	●	●	●			●						
PET 1500	140/355-31Y PW	1:1	3.5	36	31	26.0	48	2	12.5	30	●	●	●			●						
PET 1500	140/355-34W PW	1:1	3.5	31	34	19.4	55	3	10.6	39	●					●	●					
PET 1500	140/355-34Y PW	1:1	3.5	31	34	19.4	55	3	10.6	39	●	●	●			●	●	●	○			
PET 1500	140/355-34Y TW	2:1	3.5	33	34	21.3	61	3	13.2	39		○	●			○						

SEFAR® PET 1500 OSC

einseitig kalandriert | one-sided calendered | une face calandré | calandrado de un sólo lado | calandratu su un lato
calandrado de um ladoGewebeleinie
Range of mesh
Gama de tecido
Gamma di tessuti
Gama de tecidosGewebe nummer
Mesh number
Número do tecido
Número del tessuto
Número do tecidoBindung
Weave
Armure
Ligamento
Armatura
LigamentoFadenzahltoleranz
Tolerance of mesh-count
Tolérance de nombre de fils
Tolerancia número de hilos
Número di fili – Tolleranza
Número de fios – tolerânciaMaschenweite
Mesh-opening
Ouverture de maille
Abertura de malla
Apertura maglia
Abertura da malhaGardurchmesser nominal
Thread diameter nominal
Diamètre du fil nominal
Diámetro nominal del hilo
Diámetro del filo nominale
Diâmetro nominal do fioSieböffnungsgrad
Open area
Surface libre
Superficie libera
Superficie livreSiebdicke
Mesh thickness
Epaisseur du tissu
Espesor de tela
Espessura do tecidoSiebdickentoleranz
Tol. of mesh thickness
Tol. d'épaisseur du tissu
Tol. espesor de tela
Spessore tessuto – Tol.
Espessura do tecido – tol.Theoretisches Farbvolumen
Theoretical ink volume
Volume théorique d'encre
Volumen teórico de tinta
Volume teorico inchiostro
Volume teórico de tintaGewebe gewicht
Weight of mesh
Poids du tissu
Peso del tejido
Peso del tessuto
Peso do tecidoerhältliche Breiten
available widths
largeurs livrables
anchos disponibles
altezze disponibili
larguras disponíveis

	cm / inch		± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm inch	109 43	130 51	152 60	206 81
PET 1500 OSC	140/355-34Y PW OSC	1:1	3.5	28	34	15.8	50	3	7.9	39			○	○	○
PET 1500 OSC	150/380-31Y PW OSC	1:1	4.0	29	31	19.1	44	2	8.0	32			○	○	○
PET 1500 OSC	165/420-34Y TW OSC	2:2	4.0	18	34	9.0	55	3	5.0	46				○	○
PET 1500 OSC	180/460-31Y TW OSC	2:2	4.5	21	31	13.7	49	2	6.7	39				○	○

Legende (deutsch)

- = Vorzugsartikel, in der Regel ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten)
- = Artikel auf Anfrage

W = weiss
Y = gelbPW = Bindung Taffet 1:1
TW = Bindung Köper 2:1, 2:2Breiten ohne Webkanten,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Änderungen vorbehalten

Legend (english)

- = Priority item, usually on stock (subject to prior sales)
- = Item on request

W = white
Y = yellowPW = Plain Weave 1:1
TW = Twill Weave 2:1, 2:2Widths without selvages,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Subject to change without notice

Légende (français)

- = Article prioritaire, normalement livrable du stock (sauf vente intermédiaire)
- = Article sur demande

W = blanc
Y = jaunePW = Armure taffetas 1:1
TW = Armure sergé 2:1, 2:2Largeurs sans lisières,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Sous réserve de changements

Leyenda (español)

- = Artículo prioritario, normalmente disponible ex-stock (salvo venta previa)
- = Artículo a pedido

W = blanco
Y = amarilloPW = Ligamento tafetán 1:1
TW = Ligamento sarga 2:1, 2:2Anchos sin orillos,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo alteraciones eventuales

Leggenda (italiano)

- = Articolo prioritario, disponibile normalmente da magazzino (salvo vendita intermediaia)
- = Articolo su richiesta

W = bianco
Y = gialloPW = Armatura taffetà 1:1
TW = Armatura spiega 2:1, 2:2Altezze senza cimose,
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo modifiche

Legenda (português)

- = Item prioritário, normalmente disponível em estoque (salvo venda prévia)
- = Tipo sob consulta

W = branco
Y = amareloPW = Ligamento tafetá 1:1
TW = Ligamento sarja 2:1, 2:2Larguras sem aurelas
+ 6 cm / - 0 cm, + 2.4" / - 0"

Salvo eventuais alterações